

皮削生石灰

High purity
Calcium Oxide

marukichi-lime.com

《特質》

焼け具合良好な塩焼生石灰100mm程度の塊を厳選し、不純物が多く付着している表面を30%程度カット。中心部分の高純度で純白の酸化カルシウムのみを取り出しています。

酸化カルシウム 試薬特級相当品

《荷姿》

塊状

20Kg・25Kgポリ袋入りクラフト紙袋

15Kg一斗缶

粉状

20Kgポリ袋入りクラフト紙袋



製品規格

《取扱上の注意事項》

- ①水と反応し、発熱します。保管時は水との接触を避けてください。
- ②皮膚、目、消化器、呼吸器等を刺激し炎症をおこしたり、粘膜を侵す事もあります。
- ③保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用して取り扱ってください。

《保存方法上の注意事項》

- ①生石灰は吸湿して変質するので必ず密封の上保存する事。
- ②倉庫又は建物内で湿気が少なく地面より3cm以上の空間を設けてパレット上に保存する事。
- ③保存期間中に雨洩れ等の為に包装袋に水分を付着させない様に注意する事。

項目	規格値	分析値
純度（強熱後）	98.0%以上	98.8%
強熱減量（800℃ 4時間）	6.0%以下	1.88%
塩化物（Cl）	0.05%以下	0.05%以下
硫酸塩（SO ₄ ）	0.08%以下	0.08%以下
炭酸塩（CO ₃ ）	試験適合	試験適合
ナトリウム（Na）	0.5%以下	0.01%以下
カリウム（K）	0.1%以下	0.01%以下
マグネシウム（Mg）	0.5%以下	0.5%
重金属（Pbとして）	0.005%以下	検出限界 (10mg/kg) 以下
鉄（Fe）	0.015%以下	0.0019%



有限
会社 井上満吉商店

〒783-0084 高知県南国市稲生760

Tel 088-865-8446 Fax 088-865-2040

URL : <http://marukichi-lime.com>

e-mail : info@marukichi-lime.com