

塩焼特号消石灰使用

馬龍 しいつくい 佐土

特質

- ◆ 純白の塩焼消石灰に最高級化学糊とスサを均一に配合した画期的な左官用塗壁材料です。
- ◆ 保水性、作業性共に抜群で仕上りは最高の上品な“白壁”になります。
- ◆ 本品は標準値に糊を配合しています。乾燥時は化学糊を増して御使用下さい。



使用法

- ◆ 練り方は、初め水を徐々にに入れて幾分かた練りにねり、次に塗り易いように軟らかく練り上げて下さい。
- ◆ 着色剤使用の場合は、よく“から合わせ”してから水を加えて下さい。
- ◆ なお、練りおきをしておくと、より一層作業がしやすくなります。



JIS R 9001 工業用石灰
認証番号 QA0708003
生石灰(特号,1号,2号)
消石灰(特号,1号,2号)

農林水産省 農薬登録 第3837号
第5683号

〒783-0084 高知県南国市稲生760
有限 井上満吉商店
会社
Tel 088-865-8446 Fax 088-865-2040
URL <http://marukichi-lime.com>

土佐しっくい龍馬

使用法

1. よくねり合わせること。

◎ 本品に適量の水を加えてよく練り合わせてから塗って下さい。(20kg当たり約16リットル)

2. 他の材料を入れないこと。

◎ 本品は原材料を理想的に配合しています。石灰・プ
ラスター・砂などを入れないで下さい。

3. 適量な湿りと養生をすること。

◎ 下地が乾燥している場合は、適切に水ひきをし、塗
付後は急な乾燥をさけて下さい。

4. 適度に乾燥後コテ押さえをすること。

◎ 上塗後、適度な乾燥具合を見て、コテ押さえを行っ
て下さい。

特 徴

◆ワンタッチで均一仕上げ！

昔ながらの製法で配合しており、
塗りムラがなく、均一に仕上が
ります。

◆コテのび抜群！

保水性にすぐれております。
コテのび、コテばなれがよく、ねり
置きもできます。

◆水を加えるだけ！

糊やスサが理想的に配合されて
おり、水を入れて練るだけで塗れ
ます。

◆ヒビ割れなし！

良質なスサと糊を適量入っていま
すので、クラックの心配がありま
せん。